

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-3xm670bs603a-7-14-5vdc-p-7471.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS 3xM670B/S603A 7" 14,5VDC

Cena brutto	4 243,50 zł
Cena netto	3 450,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12606
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670B):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S603A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Panel obsługuje **2 strefy. Wbudowany zamek szyfrowy** umożliwia otwieranie 2 niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna). Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **3-abonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu (S603A):

- 3-abonentowa stacja bramowa

-
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
 - wbudowany czytnik RFID (pamięć do 1000)
 - do programowania czytnika niezbędny pilot PL12 (w zestawie)
 - możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego
 - obsługa 2 stref
 - podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
 - sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
 - wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna (S603A):

- przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie
- podświetlenie: 3 diody LED IR
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 280 x 38 mm
- wymiary puszk: 96 x 275 x 50 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M670B - 3 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 3 szt;
- stacja bramowa Vidos S603A - 1 szt;
- pilot PL12 - 1 szt;
- instrukcja.