

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m270bs35-7-14-5vdc-p-6493.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M270B/S35 7" 14,5VDC



Cena brutto	1 461,00 zł
Cena netto	1 187,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11681
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M270B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD** oraz **dotykowy panel sterowania**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i kamerę CCTV**.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy przez **głośnik lub słuchawkę**. Monitor umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. **Funkcja interkomu** umożliwia komunikację wewnętrzną pomiędzy urządzeniami w jednym lokalu.

Unifon wyposażony jest w złącze do podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka. Dedykowany jest dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M270B):

- kolorowy monitor 7", ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość obrazu: 800 x 600 px
- możliwość rozmowy przez słuchawkę lub przez głośnik
- obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- funkcja interkomu
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia: niebieski)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- możliwość prowadzenia rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: czarny
- okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 282 x 135 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S35 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary umożliwiające montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki).

Posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która jest przeznaczona do **montażu natynkowego** i dodatkowo chroni urządzenie. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu (S35):

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - kąt widzenia obiektywu ok. 87°
 - szyldy na nazwiska przy przycisku
 - podświetlany szyld na nazwiska abonenta oraz przycisk wywołania (kolor podświetlenia: niebieski)
 - montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna (S35):

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- obudowa: utwardzony stop aluminium
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 97 x 130 x 43 mm

Przykładowy schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M270B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S35 - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.