

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m270bs50a-7-14-5vdc-p-6508.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M270B/S50A 7" 14,5VDC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 688,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 372,36 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11695</b>              |
| Producent        | <b>VIDOS</b>              |

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M270B** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD** oraz **dotykowy panel sterowania**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i kamerę CCTV**.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy przez **głośnik lub słuchawkę**. Monitor umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. **Funkcja interkomu** umożliwia komunikację wewnętrzną pomiędzy urządzeniami w jednym lokalu.

Unifon wyposażony jest w złącze do podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka. Dedykowany jest dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

#### **Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M270B):**

- kolorowy monitor 7", ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość obrazu: 800 x 600 px
- możliwość rozmowy przez słuchawkę lub przez głośnik
- obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- funkcja interkomu
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia: niebieski)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- możliwość prowadzenia rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: czarny
- okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 282 x 135 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50A** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 1000 kart / użytkowników**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników. Panel pozwala także na podłączenie **dodatkowego przycisku wyjściowego**. Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Cechy produktu (S50A):**

- jednoabonentowa stacja bramowa

- 
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
  - podświetlany sztyld i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
  - wbudowany Czytnik RFID – UNIQUE 125KHz (pojemność max 1000 kart lub breloków)
  - do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
  - obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
  - możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
  - sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek (wymagany pilot; brak w zestawie)
  - obudowa z utwardzonego stopu aluminium
  - montaż natynkowy

#### **Specyfikacja techniczna (S50A):**

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 1000 kart/breloków
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M270B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50A - 1 szt;
- karta MASTER (do dodawania kart zbliżeniowych) - 1 szt;
- instrukcja.