

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m270bs601-7-14-5vdc-p-6512.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M270B/S601 7" 14,5VDC



Cena brutto	1 731,00 zł
Cena netto	1 407,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11699
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M270B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD** oraz **dotykowy panel sterowania**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i kamerę CCTV**.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy przez **głośnik lub słuchawkę**. Monitor umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. **Funkcja interkomu** umożliwia komunikację wewnętrzną pomiędzy urządzeniami w jednym lokalu.

Unifon wyposażony jest w złącze do podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka. Dedykowany jest dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M270B):

- kolorowy monitor 7", ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość obrazu: 800 x 600 px
- możliwość rozmowy przez słuchawkę lub przez głośnik
- obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- funkcja interkomu
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia: niebieski)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- możliwość prowadzenia rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: czarny
- okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 282 x 135 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR** (na bokach obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, które pozwalają na instalację w miejscach, gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. wąski słupek). **Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko** zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie). Posiada wandaloodporny panel przedni ze stali szlachetnej, który podnosi jego wytrzymałość i chroni przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S601):

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw 3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
 - podświetlenie: 6 diod LED IR
 - podświetlany szyld na nazwisko i przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
 - sterowanie elektrozaczepem
 - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie)
 - obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
 - klasa szczelności: IP65
 - wymiary: 100 x 110 x 38 mm
 - wymiary puszek: 96 x 105 x 50 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M270B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S601- 1 szt;
- instrukcja.