

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m270bs6s-7-14-5vdc-p-6494.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M270B/S6S 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 461,00 zł
Cena netto	1 187,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11682
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M270B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD** oraz **dotykowy panel sterowania**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i kamerę CCTV**.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy przez **głośnik lub słuchawkę**. Monitor umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. **Funkcja interkomu** umożliwia komunikację wewnętrzną pomiędzy urządzeniami w jednym lokalu.

Unifon wyposażony jest w złącze do podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka. Dedykowany jest dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M270B):

- kolorowy monitor 7", ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość obrazu: 800 x 600 px
- możliwość rozmowy przez słuchawkę lub przez głośnik
- obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- funkcja interkomu
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia: niebieski)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- możliwość prowadzenia rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: czarny
- okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 282 x 135 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6S):

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm
 - wąska stacja bramowa idealna na słupek
 - podświetlenie: 4 diody LED IR
 - wandaloodporna obudowa z daszkiem
 - okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
 - montaż natynkowy
 - kolor: srebrny
 - zasilanie: z monitora
 - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

Przykładowy schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M270B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.