

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m320bs50a-7-14-5vdc-p-6565.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M320B/S50A 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 389,90 zł
Cena netto	1 130,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11751
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M320B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi VIDOS i COMPETITION.

Specyfikacja techniczna (M320B):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- przyciski ruchome
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- interkom: brak
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: czarny
- instalacja: 4+2
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 245 x 160 x 18 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 1000 kart / użytkowników**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników. Panel pozwala także na podłączenie **dodatkowego przycisku wyjściowego**.

Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Cechy produktu (S50A):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- podświetlany sztyl i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- wbudowany Czytnik RFID - UNIQUE 125KHz (pojemność max 1000 kart lub breloków)
- do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek (wymagany pilot; brak w zestawie)

-
- obudowa z utwardzonego stopu aluminium
 - montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna (S50A):

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 1000 kart/breloków
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M320B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50A - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.