

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m320ws20da-7-14-5vdc-p-11599.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M320W/S20DA 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 365,30 zł
Cena netto	1 110,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16021
Producent	VIDOS

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M320W posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi VIDOS i COMPETITION.

Specyfikacja techniczna (M320W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- przyciski ruchome
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony

-
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
 - interkom: brak
 - regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
 - kolor: biały
 - instalacja: 4+2
 - zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
 - wymiary: 245 x 160 x 18 mm
-



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewni dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **1.8 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

Cechy produktu (S20DA):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego

-
- montaż podtynkowy

Specyfikacja techniczna (S20DA):

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszki: 78 x 142 x 31 mm

Schemat podłączenia zestawu:

W zestawie:

- monitor Vidos M320W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.