

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m320ws6s-7-14-5vdc-p-6457.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M320W/S6S 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>1 205,40 zł</b>
Cena netto	<b>980,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11647</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M320W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi VIDOS i COMPETITION.

#### **Specyfikacja techniczna (M320W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- przyciski ruchome
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- interkom: brak
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: biały
- instalacja: 4+2
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 245 x 160 x 18 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S6S):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- wąska stacja bramowa idealna na słupek
- podświetlenie: 4 diody LED IR

- 
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
  - okablowanie: 4 przewody + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
  - montaż natynkowy
  - kolor: srebrny
  - zasilanie: z monitora
  - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M320W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.