

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m323ws50a-7-14-5vdc-p-6466.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M323W/S50A 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11656
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M323W posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację + kamerę CCTV**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M323W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek
- możliwość sterowania bramą automatyczną (wymagany moduł B2; brak w zestawie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- kolor: biały
- okablowanie: 4+2 do rygla
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 245 x 159 x 18,5 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 1000 kart / użytkowników**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników. Panel pozwala także na podłączenie **dodatkowego przycisku wyjściowego**. Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- podświetlany szyl i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- wbudowany Czytnik RFID - UNIQUE 125KHz (pojemność max 1000 kart lub breloków)
- do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)

-
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
 - sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek (wymagany pilot; brak w zestawie)
 - obudowa z utwardzonego stopu aluminium
 - montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 1000 kart/breloków
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M323W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50A - 1 szt;
- karta MASTER (do dodawania kart zbliżeniowych) - 1 szt;
- instrukcja.