Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 14:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m395ws50d-4-14-5vdc-p-6468.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M395W/S50D 4" 14,5VDC

Cena brutto	**996,00 zł**
Cena netto	**809,76 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11658**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M395W posiada **4" kolorowy ekran panoramiczny LCD.** Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV.** Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem.** Możliwe jest także sterowanie bramą automatyczną przy wykorzystaniu modułu B2 (brak w zestawie).

Uwaga!
Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi i monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M395W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 4” kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- sterowanie elektrozaczepem
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: biały
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 220 x 110 x 25 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50D posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie.**
Atutem tego modelu jest **wbudowany zamek szyfowy,** który umożliwia otwarcie wejścia za pomocą kodu PIN (możliwe **zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych** oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu). Panel umożliwia również **podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.**
Urządzenie posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych.**

Uwaga!
Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S50D):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- wbudowany zamek szyfrowy; otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN
- możliwość zaprogramowania 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu

- możliwe podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- klasa szczelności: IP65
- dedykowane wyjście na zasilenie rygla 12VDC
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek.
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
- montaż natynkowy
- kolor: srebrny
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M395W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50D - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.