

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670b-s2s50d-7-14-5vdc-p-6499.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670B-S2/S50D 7" 14,5VDC



Cena brutto	<b>1 537,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 250,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11686</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M670B-S2** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670B-S2):**

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50D** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany zamek szyfowy**, który umożliwia otwarcie wejścia za pomocą kodu PIN (możliwe **zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych** oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepek). Panel umożliwia również **podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego**.

Urządzenie posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S50D):**

- 
- jednoabonentowa stacja bramowa
  - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
  - rozdzielczość: 600 linii
  - kąt widzenia kamery - ok. 87°
  - obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
  - podświetlenie: 6 diod LED IR
  - podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
  - wbudowany zamek szyfrowy; otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN
  - możliwość zaprogramowania 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
  - możliwe podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego
  - obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
  - możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
  - klasa szczelności: IP65
  - dedykowane wyjście na zasilenie rygla 12VDC
  - sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek.
  - wandaloodporna obudowa z daszkiem
  - montaż natynkowy
  - kolor: srebrny
  - wymiary: 78 x 185 x 60 mm

### **Schemat podłączenia:**

### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670B-S2 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50D - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.