

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670b-s2s561d-sk-7-14-5vdc-p-6736.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670B-S2/S561D-SK 7" 14,5VDC

Cena brutto	3 197,50 zł
Cena netto	2 599,59 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11915
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M670B-S2 posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670B-S2):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem Vidos S561D-SK posiada wbudowany panel wideodomofonowy **S561D z kolorową kamerą** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Panel wyposażony jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**. Posiada wbudowany **zamek szyfrowy**, która umożliwi **otwieranie furtki za pomocą kodu PIN oraz ustawianie czasu otwarcia zamka**. Atutem modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu **w słupku ogrodzenia lub murze**. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Skrzynka S561D-SK ma **budowę panelową**. Na jej konstrukcję składają się 3 elementy:

- **szuflada (dwuczęściowa i rozsuwana)** - wbudowywana jest w słupek lub mur, regulowana w zakresie 280-410 mm.
- **panel przedni** (z otworem wrzutowym, zabezpieczony klapką; z zagięciem utrudniającym wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane);

-
- **panel tylni** (z zamykanymi na klucz drzwiczkami z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie – drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stronę (zamek po prawej).

Cechy produktu (skrzynka na listy):

- typ skrzynki: przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- liczba wrzutów: 1
- liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu: 2
- typ zastosowanej stacji bramowej: S561D
- montaż w słupku ogrodzenia lub murze
- materiał: stal nierdzewna szlifowana (gr. 2 mm)
- wymiary panelu przedniego (szer./wys.): 290 x 320 mm
- wymiary otworu wrzutowego: 230 x 30 mm
- wymiary panelu tylnego (szer./wys.): 290 x 150 mm
- wymiary szuflady: szerokość 270 mm (z regulacją głębokości w zakresie 280-410 mm)

Specyfikacja techniczna (panel bramowy S561D):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- wbudowany zamek szyfrowy (otwieranie furtki za pomocą kodu PIN i ustawianie czasu otwarcia zamka)
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp
- podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wyjście na timer
- klasa szczelności – IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszek: 110 x 240 x 46 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M670B-S2 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- skrzynka na listy z wbudowanym panelem VIDOS S561D-SK - 1 szt;
- instrukcja.