

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670bs6ss50d-4-14-5vdc-p-6505.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670B/S6S/S50D 4" 14,5VDC

Cena brutto	1 906,50 zł
Cena netto	1 550,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11692
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670B):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6S):

- jednoabonentowa stacja bramowa

-
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm
 - wąska stacja bramowa idealna na słupek
 - podświetlenie: 4 diody LED IR
 - wandaloodporna obudowa z daszkiem
 - okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
 - montaż natynkowy
 - kolor: srebrny
 - zasilanie: z monitora
 - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50D posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**. Atutem tego modelu jest **wbudowany zamek szyfrowy**, który umożliwia otwarcie wejścia za pomocą kodu PIN (możliwe **zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych** oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu). Panel umożliwia również **podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego**. Urządzenie posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S50D):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- wbudowany zamek szyfrowy; otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN
- możliwość zaprogramowania 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- możliwe podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- klasa szczelności: IP65
- dedykowane wyjście na zasilanie rygla 12VDC
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek.
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
- montaż natynkowy
- kolor: srebrny
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M670B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50D - 1 szt;
- daszek natynkowy - 2 szt;
- instrukcja.