

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670w-s2s20da-7-14-5vdc-p-11601.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670W-S2/S20DA 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 574,40 zł
Cena netto	1 280,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16023
Producent	VIDOS

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M670W-S2 posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670W-S2):

-
- głośnomówiący
 - 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
 - rozdzielczość: 800×600 px
 - przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
 - dotykowe klawisze sterujące
 - regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
 - funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
 - wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
 - możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
 - kolor obudowy: biały
 - współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
 - okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
 - zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
 - wymiary: 241 x 161 x 23 mm
-



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **1.8 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

Cechy produktu (S20DA):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego
- montaż podtynkowy

Specyfikacja techniczna (S20DA):

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszek: 78 x 142 x 31 mm

Schemat podłączenia zestawu:

W zestawie:

- monitor Vidos M670W-S2 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.