

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670w-s2s6b-7-14-5vdc-p-6479.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670W-S2/S6B 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 414,50 zł
Cena netto	1 150,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11668
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M670W-S2 posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670W-S2):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6B posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6B):

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm
 - wąska stacja bramowa idealna na słupek
 - podświetlenie: 4 diody LED IR
 - wandaloodporna obudowa z daszkiem
 - okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
 - montaż natynkowy
 - kolor: czarny
 - zasilanie: z monitora
 - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M670W-S2 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6B - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.