

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670ws20da-7-14-5vdc-p-11594.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670W/S20DA 7" 14,5VDC



Cena brutto	<b>1 512,90 zł</b>
Cena netto	<b>1 230,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>16016</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu



**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass'

- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm



**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **1.8 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

#### **Cechy produktu (S20DA):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°

- 
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
  - wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
  - podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
  - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
  - programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego
  - montaż podtynkowy

#### **Specyfikacja techniczna (S20DA):**

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszki: 78 x 142 x 31 mm

---

#### **Schemat podłączenia zestawu:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.