

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m670ws601-7-14-5vdc-p-6566.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M670W/S601 7" 14,5VDC



Cena brutto	1 574,40 zł
Cena netto	1 280,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11752
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670W posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR** (na bokach obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, które pozwalają na instalację w miejscach, gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. wąski słupek). **Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko** zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie). Posiada wandaloodporny panel przedni ze stali szlachetnej, który podnosi jego wytrzymałość i chroni przed zniszczeniem.

Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna:

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw 3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
 - podświetlenie: 6 diod LED IR
 - podświetlany szyld na nazwisko i przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
 - sterowanie elektrozaczepek
 - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie)
 - obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
 - klasa szczelności: IP65
 - wymiary: 100 x 110 x 38 mm
 - wymiary puszkki: 96 x 105 x 50 mm

Przykładowy schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M670W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S601 - 1 szt;
- instrukcja.