

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:21

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690b-s2s35-7-14-5vdc-p-11610.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690B S2/S35 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>1 441,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 172,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>16032</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu



**Głośnomówiący monitor Vidos M690B S2** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję zapamiętywania zdjęć (max. 100) osób odwiedzających, funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

---

**UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

**Specyfikacja techniczna (M690B S2):**

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 1280×600 px
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozapem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 208 x 150 x 22 mm



---

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S35** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary umożliwiające montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki).

Posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która jest przeznaczona do **montażu natynkowego** i dodatkowo chroni urządzenie. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S35):**

- 1-abonentowa stacja bramowa
- szyldy na nazwiska przy przycisku
- podświetlany szyld na nazwiska abonenta oraz przycisk wywołania (kolor podświetlenia: niebieski)
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- obudowa: utwardzony stop aluminium
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 97 x 130 x 43 mm

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M690B S2 - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S35 - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.