

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:35

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690b-s2s551-7-14-5vdc-p-11630.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690B S2/S551 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>1 813,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 474,79 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16052</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu



**Głośnomówiący monitor Vidos M690B S2** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję zapamiętywania zdjęć (max. 100) osób odwiedzających, funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

---

**UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

**Specyfikacja techniczna (M690B S2):**

- głośnomówiący
  - 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
  - rozdzielczość: 1280×600 px
  - dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
  - regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
  - obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
  - funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
  - wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
  - możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
  - podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
  - sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
  - kolor obudowy: czarny
  - menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
  - współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
  - okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
  - zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
  - wymiary: 208 x 150 x 22 mm
-



**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S551** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **8 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**. Urządzenie posiada **podświetlany klawisz wybierania** oraz wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

**Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

**Specyfikacja techniczna (S551):**

- 1-abonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
- podświetlenie: 8 diod LED IR
- podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
- przedni panel wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej
- klasa szczelności: IP65
- wandaloodporna panel przedni

- 
- montaż podtynkowy
  - wymiary: 150 x 203 x 55 mm
  - wymiary puszk: 130 x 183 x 50 mm

**W zestawie:**

- monitor Vidos M690B S2 - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S551 - 1 szt;
- instrukcja.