

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:35

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690b-s2s551-7-14-5vdc-p-11632.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690B S2/S551 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 652,99 zł
Cena netto	1 343,89 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16054
Producent	VIDOS

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M690B S2 posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję zapamiętywania zdjęć (max. 100) osób odwiedzających, funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M690B S2):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 1280×600 px
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 208 x 150 x 22 mm



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR** (na bokach obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie.**

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, które pozwalają na instalację w miejscach, gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. wąski słupek). **Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko** zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie). Posiada wandaloodporny panel przedni ze stali szlachetnej, który podnosi jego wytrzymałość i chroni przed zniszczeniem.

Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych.**

Uwaga!

Współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S601):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw 3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- podświetlany szyld na nazwisko i przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B1; brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- klasa szczelności: IP65
- wymiary: 100 x 110 x 38 mm
- wymiary puszkki: 96 x 105 x 50 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M690B S2 - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S601 - 1 szt;
- instrukcja.