

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 22:04

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690bs20da-7-14-5vdc-p-11604.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690B/S20DA 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 528,99 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 243,08 zł
------------	--------------------

Dostępność	Produkt archiwalny
------------	---------------------------

Numer katalogowy	16026
------------------	--------------

Producent	VIDOS
-----------	--------------

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M690B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1

stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M690B):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 1280x600 px
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- pobór prądu: 185 mA (tryb czuwania)
- wymiary: 208 x 150 x 22 mm



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **1.8 mm**. Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać

się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

Cechy produktu (S20DA):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego
- montaż podtynkowy

Specyfikacja techniczna (S20DA):

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0,95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszkki: 78 x 142 x 31 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M690B - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.