

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 00:04

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690bs6s-7-14-5vdc-p-11620.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690B/S6S 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 366,99 zł
Cena netto	1 111,37 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16042
Producent	VIDOS

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M690B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1

stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M690B):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 1280x600 px
- dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- pobór prądu: 185 mA (tryb czuwania)
- wymiary: 208 x 150 x 22 mm



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6S):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- wąska stacja bramowa idealna na słupek
- podświetlenie: 4 diody LED IR
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
- okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
- montaż natynkowy
- kolor: srebrny
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 58 x 135 x 39 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M690B - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.