

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:27

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m690w-s2s551-7-14-5vdc-p-11629.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M690W S2/S551 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 813,99 zł
Cena netto	1 474,79 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16051
Producent	VIDOS

Opis produktu



Głośnomówiący monitor Vidos M690W S2 posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe, podświetlane klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję zapamiętywania zdjęć (max. 100) osób odwiedzających, funkcję interkomu i przekazywania rozmowy.** System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.**

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M690W S2):

- głośnomówiący
 - 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
 - rozdzielczość: 1280×600 px
 - dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
 - regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + kamera CCTV)
 - funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
 - wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
 - możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - sterowanie elektrozapem i bramą automatyczną
 - kolor obudowy: biały
 - menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
 - współpraca ze wszystkimi analogowymi stacjami bramowymi VIDOS
 - okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
 - zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
 - wymiary: 208 x 150 x 22 mm
-



Panel bramowy zewnętrzny Vidos S551 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **8 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**. Urządzenie posiada **podświetlany klawisz wybierania** oraz wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S551):

- 1-abonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
- podświetlenie: 8 diod LED IR
- podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
- przedni panel wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej
- klasa szczelności: IP65
- wandaloodporna panel przedni

-
- montaż podtynkowy
 - wymiary: 150 x 203 x 55 mm
 - wymiary puszk: 130 x 183 x 50 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M690W S2 - 1 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S551 - 1 szt;
- instrukcja.