

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m901-ss50d-7-14-5vdc-p-6507.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M901-S/S50D 7" 14,5VDC



Cena brutto	<b>1 537,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 250,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11694</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M901-S** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny LCD** oraz **podświetlany panel dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii. Możliwe jest także **sterowanie rygłem i bramą automatyczną**.

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M901-S):**

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- menu ekranowe w j.polskim
- dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- funkcja interkomu
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 245 x 165 x 20 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50D** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany zamek szyfowy**, który umożliwia otwarcie wejścia za pomocą kodu PIN (możliwe **zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych** oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu). Panel

---

umożliwia również **podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego**.

Urządzenie posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S50D):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- wbudowany zamek szyfrowy; otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN
- możliwość zaprogramowania 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- możliwe podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- klasa szczelności: IP65
- dedykowane wyjście na zasilanie rygla 12VDC
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek.
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
- montaż natynkowy
- kolor: srebrny
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M901-S - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50D - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.

