

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m901-ss561a-7-14-5vdc-p-6524.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M901-S/S561A 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>2 066,40 zł</b>
Cena netto	<b>1 680,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11711</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M901-S** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny LCD** oraz **podświetlany panel dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii. Możliwe jest także **sterowanie rygłem i bramą automatyczną**.

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M901-S):**

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- menu ekranowe w j.polskim
- dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- funkcja interkomu
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 245 x 165 x 20 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S561A** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest

---

zaprogramowanie **do 1000 kart**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D561B; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

**Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

**Cechy produktu (S561A):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany czytnik RFID (zaprogramowanie do 1000 kart)
- do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
- podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
- sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- klasa szczelności - IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)

**Specyfikacja techniczna (S561A):**

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D651B; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszki: 110 x 240 x 46 mm

**Schemat podłączenia:**

---

**W zestawie:**

- monitor Vidos M901-S- 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S561A- 1 szt;
- karta MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart - 1 szt;
- instrukcja.