

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m901-ss6b-7-14-5vdc-p-6496.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M901-S/S6B 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 414,50 zł
Cena netto	1 150,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11684
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M901-S posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny LCD** oraz **podświetlany panel dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii. Możliwe jest także **sterowanie rygłem i bramą automatyczną**.

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Cechy produktu:

- głośnomówiący
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- menu ekranowe w j.polskim
- dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- funkcja interkomu
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 245 x 165 x 20 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6B posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem,

która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.
Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6B):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- wąska stacja bramowa idealna na słupek
- podświetlenie: 4 diody LED IR
- wandaloodporna obudowa z daszkiem
- okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
- montaż natynkowy
- kolor: czarny
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 58 x 135 x 39 mm

Przykładowy schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M901-S - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S6B - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.