

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m903s561d-sk-7-14-5vdc-p-6552.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M903/S561D-SK 7" 14,5VDC



Cena brutto	<b>3 394,30 zł</b>
Cena netto	<b>2 759,59 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11738</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M903** posiada **7" kolorowy ekran dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903). Możliwe jest także **sterowanie furtką i bramą automatyczną**. Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery. Monitor pracuje w systemie 'master-slave', dlatego współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M904). Doskonale się sprawdza także jako samodzielny monitor.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami z serii M900.

#### **Specyfikacja techniczna (M903):**

- głośnomówiący
- 7" kolorowy, dotykowy ekran panoramiczny
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów każdej z kamer osobno ( jasność, kolor, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 226 x 151 x 23 mm

**Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutom Vidos S561D-SK** posiada wbudowany panel wideodomofonowy **S561D z kolorową kamerą** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Panel wyposażony jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**. Posiada wbudowany **zamek szyfrowy**, która umożliwia **otwieranie furtki za pomocą kodu PIN oraz ustawianie czasu otwarcia zamka**. Atutem modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu **w słupku ogrodzenia lub murze**. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Skrzynka S561D-SK ma **budowę panelową**. Na jej konstrukcję składają się 3 elementy:

- 
- **szuflada (dwuczęściowa i rozsuwana)** - wbudowywana jest w słupek lub mur, regulowana w zakresie 280-410 mm.
  - **panel przedni** (z otworem wrzutowym, zabezpieczony klapką; z zagięciem utrudniającym wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane);
  - **panel tylni** (z zamykanymi na klucz drzwiczkami z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie - drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stronę (zamek po prawej).

#### **Cechy produktu (skrzynka na listy):**

- typ skrzynki: przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- liczba wrzutów: 1
- liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu: 2
- typ zastosowanej stacji bramowej: S561D
- montaż w słupku ogrodzenia lub murze
- materiał: stal nierdzewna szlifowana (gr. 2 mm)
- wymiary panelu przedniego (szer./wys.): 290 x 320 mm
- wymiary otworu wrzutowego: 230 x 30 mm
- wymiary panelu tylnego (szer./wys.): 290 x 150 mm
- wymiary szuflady: szerokość 270 mm (z regulacją głębokości w zakresie 280-410 mm)

#### **Specyfikacja techniczna (panel bramowy S561D):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- wbudowany zamek szyfrowy (otwieranie furtki za pomocą kodu PIN i ustawianie czasu otwarcia zamka)
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp
- podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wyjście na timer
- klasa szczelności - IP65
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D561B; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 120 x 250 x 51 mm
- wymiary puszek: 110 x 240 x 46 mm

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M903 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- skrzynka na listy z wbudowanym panelem VIDOS S551D-SK - 1 szt;
- instrukcja;
- paragon lub faktura VAT.