

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m903s601a-7-14-5vdc-p-6474.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M903/S601A 7" 14,5VDC

Cena brutto	2 273,98 zł
Cena netto	1 848,76 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11663
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M903 posiada **7" kolorowy ekran dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903). Możliwe jest także **sterowanie furtką i bramą automatyczną**.

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery. Monitor pracuje w systemie 'master-slave', dlatego współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M904). Doskonale się sprawdza także jako samodzielny monitor.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami z serii M900.

Specyfikacja techniczna (M903):

- głośnomówiący
- 7" kolorowy, dotykowy ekran panoramiczny
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygła + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 226 x 151 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S601A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Wbudowany czytnik RFID obsługuje **2 niezależne strefy wejściowe** (np. furtka+brama automatyczna), dla których można zaprogramować łącznie **do 1010 kart użytkowników**. Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu (S601A):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- wbudowany dwustrefowy czytnik RFID Unique 125 kHz (pamięć do 1010 kart: 1000 - strefa I, 10 - strefa II)
- podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)

Specyfikacja techniczna (S601A):

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie
- podświetlenie: 3 diody LED IR
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 195 x 38 mm
- wymiary puszki: 96 x 190 x 50 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M903 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S601A - 1 szt;
- instrukcja;

-
- paragon lub faktura VAT.