

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m904s20da-4-14-5vdc-p-11596.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M904/S20DA 4" 14,5VDC

Cena brutto	<b>1 242,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 010,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16018</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu



**Głośnomówiący monitor Vidos M904** posiada **4" kolorowy ekran LCD** oraz **podświetlany panel dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903). Możliwe jest także **sterowanie rygłem i bramą automatyczną**.

---

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepek bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery. Monitor pracuje w systemie 'master-slave', dlatego współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M904). Doskonale się sprawdza także jako samodzielny monitor.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami z serii M900.

#### **Specyfikacja techniczna (M904):**

- głośnomówiący
- 4" kolorowy ekran LCD
- dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie rygłem i bramą automatyczną
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 117 x 168 x 20 mm



---

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **1.8 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

#### **Cechy produktu (S20DA):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego
- montaż podtynkowy

#### **Specyfikacja techniczna (S20DA):**

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszki: 78 x 142 x 31 mm

---

#### **Schemat podłączenia zestawu:**

---

**W zestawie:**

- monitor Vidos M904 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.