

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m904s50a-4-14-5vdc-p-6465.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M904/S50A 4" 14,5VDC

Cena brutto	1 266,90 zł
Cena netto	1 030,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11655
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M904 posiada **4" kolorowy ekran LCD** oraz **podświetlany panel dotykowy**. Obsługuje **2 wejścia i 2 dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903). Możliwe jest także **sterowanie rygłem i bramą automatyczną**.

Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości**, które zapisywane są na karcie micro SD (4 Gb, w zestawie). Atutem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepek bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja **podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV**, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze - robi zdjęcie lub nagrywa film z tej kamery. Monitor pracuje w systemie 'master-slave', dlatego współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M904). Doskonale się sprawdza także jako samodzielny monitor.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami z serii M900.

Specyfikacja techniczna (M904):

- głośnomówiący
- 4" kolorowy ekran LCD
- dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- obsługa 2 wejść i 2 kamer CCTV
- regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie rygłem i bramą automatyczną
- funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie)
- możliwość podłączenia czujników alarmowych do kamer
- możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 117 x 168 x 20 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S50A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, do programowania którego służy pilot PL12 (brak w zestawie). Umożliwia on otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 1000 kart / użytkowników**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników. Panel pozwala także na podłączenie **dodatkowego przycisku wyjściowego**.

Przeznaczony jest do **montażu natynkowego**. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Cechy produktu:

- jednoabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- podświetlany sztyld i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia - niebieski)
- wbudowany Czytnik RFID - UNIQUE 125KHz (pojemność max 1000 kart lub breloków)
- do programowania czytnika służy pilot PL12 (brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 sek (wymagany pilot; brak w zestawie)
- obudowa z utwardzonego stopu aluminium
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm, regulacja w pionie i poziomie
- pojemność czytnika RFID: max. 1000 kart/breloków
- podświetlenie: 6 diod LED IR
- montaż natynkowy
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 78 x 185 x 60 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M904 - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S50A - 1 szt;
- karta MASTER (do dodawania kart zbliżeniowych) - 1 szt;

-
- instrukcja.