

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm323ws6s-7-14-5vdc-p-6495.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM323W/S6S 7" 14,5VDC

Cena brutto	1 463,00 zł
Cena netto	1 189,43 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11683
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M323W posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację + kamerę CCTV**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozacpepem**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M323W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozacpepem
- możliwość sterowania bramą automatyczną (wymagany moduł B2; brak w zestawie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- kolor: biały
- okablowanie: 4+2 do rygła
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 245 x 159 x 18,5 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S6S):

- jednoabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor

-
- rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm
 - wąska stacja bramowa idealna na słupek
 - podświetlenie: 4 diody LED IR
 - wandaloodporna obudowa z daszkiem
 - okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
 - montaż natynkowy
 - kolor: srebrny
 - zasilanie: z monitora
 - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M323W - 2 szt;
- zasilacz systemowy na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.