

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm395ws36-4-14-5vdc-p-6504.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM395W/S36 4" 14,5VDC

Cena brutto	1 586,00 zł
Cena netto	1 289,43 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11691
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M395W posiada **4" kolorowy ekran panoramiczny LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem**. Możliwe jest także sterowanie bramą automatyczną przy wykorzystaniu modułu B2 (brak w zestawie).

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi i monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M395W):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 4" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- sterowanie elektrozaczepem
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: biały
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 220 x 110 x 25 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S36 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary umożliwiające montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń.

Posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która jest przeznaczona do **montażu natynkowego** i dodatkowo chroni urządzenie. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych dwuabonentowych**.

Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Cechy produktu (S36):

- dwuabonentowa stacja bramowa
- kąt widzenia obiektywu ok. 87°
- szyldy na nazwiska przy każdym przycisku
- podświetlane szyldy na nazwiska abonentów oraz przyciski wywołania (kolor podświetlenia: niebieski)
- montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna (S36):

-
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm
 - podświetlenie: 6 diod LED IR, światło białe
 - montaż natynkowy
 - klasa szczelności: IP65
 - obudowa: utwardzony stop aluminium
 - zasilanie: z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
 - wymiary: 97 x 130 x 43 mm

Schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M395W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S36 - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.