

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm670bs36-7-14-5vdc-p-6534.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM670B/S36 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>2 337,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11721</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670B):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S36** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary umożliwiające montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń.

Posiada wandaloodporną obudowę z daszkiem, która jest przeznaczona do **montażu natynkowego** i dodatkowo chroni urządzenie. Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych dwuabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Cechy produktu (S36):**

- 
- dwuabonentowa stacja bramowa
  - kąt widzenia obiektywu ok. 87°
  - szyldy na nazwiska przy każdym przycisku
  - podświetlane szyldy na nazwiska abonentów oraz przyciski wywołania (kolor podświetlenia: niebieski)
  - montaż natynkowy

#### **Specyfikacja techniczna (S36):**

- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm
- podświetlenie: 6 diod LED IR, światło białe
- montaż natynkowy
- klasa szczelności: IP65
- obudowa: utwardzony stop aluminium
- zasilanie: z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 97 x 130 x 43 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670B - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S36 - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.