

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm670bs551-7-14-5vdc-p-6537.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM670B/S551 7" 14,5VDC

Cena brutto	2 656,80 zł
Cena netto	2 160,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11723
Producent	VIDOS

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

UWAGA!

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja techniczna (M670B):

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S551 posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **8 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**.

Urządzenie posiada **podświetlany klawisz wybierania** oraz wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S551):

-
- jednoabonentowa stacja bramowa
 - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
 - rozdzielczość: 600 linii
 - kąt widzenia kamery - ok. 87°
 - obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
 - podświetlenie: 8 diod LED IR
 - podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
 - przedni panel wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej
 - klasa szczelności: IP65
 - wandaloodporna panel przedni
 - montaż podtynkowy
 - wymiary: 150 x 203 x 55 mm
 - wymiary puszki: 130 x 183 x 50 mm

Przykładowy schemat podłączenia:

W zestawie:

- monitor Vidos M670B - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S551 - 1 szt;
- instrukcja.