

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm670ws551-7-14-5vdc-p-6535.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM670W/S551 7" 14,5VDC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 656,80 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>2 160,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11721</b>              |
| Producent        | <b>VIDOS</b>              |

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S551** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **8 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z możliwością regulacji w pionie i poziomie**. Urządzenie posiada **podświetlany klawisz wybierania** oraz wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S551):**

- 
- jednoabonentowa stacja bramowa
  - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
  - rozdzielczość: 600 linii
  - kąt widzenia kamery - ok. 87°
  - obiektyw: 3.6 mm, możliwość regulacji w pionie i poziomie
  - podświetlenie: 8 diod LED IR
  - podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
  - przedni panel wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej
  - klasa szczelności: IP65
  - wandaloodporna panel przedni
  - montaż podtynkowy
  - wymiary: 150 x 203 x 55 mm
  - wymiary puszk: 130 x 183 x 50 mm

#### **Przykładowy schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S551 - 1 szt;
- instrukcja;
- paragon lub faktura VAT.