

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm670ws602-7-14-5vdc-p-6540.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM670W/S602 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>2 829,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11726</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S602** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR** (na bokach obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, które pozwalają na instalację w miejscach, gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. wąski słupek). **Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko** zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie). Posiada wandaloodporny panel przedni ze stali szlachetnej, który podnosi jego wytrzymałość i chroni przed zniszczeniem.

Przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych dwuabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

---

### Specyfikacja techniczna (S602):

- dwuabonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3", kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw 3.6 mm, z regulacją w pionie i poziomie ok. 10 st.
- podświetlenie: 3 diody LED IR
- podświetlany szyld na nazwisko i przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
- wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie)
- obsługa rygli rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie: z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 195 x 38 mm
- wymiary puszk: 96 x 190 x 50 mm

### Przykładowy schemat podłączenia:

### W zestawie:

- monitor Vidos M670W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S602 - 1 szt;
- instrukcja.