

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-2-monitorami-vidos-2xm670ws6s-7-14-5vdc-p-6521.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 2 MONITORAMI VIDOS 2xM670W/S6S 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>2 275,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 850,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11708</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: biały
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S6S** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **4 diodami podczerwieni IR** (umieszczonymi wokół obiektywu), co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm**.

Atutem tego modelu są jego niewielkie wymiary, dzięki którym jest bardzo uniwersalny i pozwala na instalację w miejscach, gdzie do dyspozycji jest **mała przestrzeń montażowa** (np. wąski słupek). Posiada też wandaloodporną obudowę z daszkiem, która umożliwia **montaż natynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu.

Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (S6S):**

- 
- jednoabonentowa stacja bramowa
  - przetwornik obrazu: 1/3", kolor
  - rozdzielczość: 600 linii
  - kąt widzenia kamery - ok. 87°
  - obiektyw: 3.6 mm
  - wąska stacja bramowa idealna na słupek
  - podświetlenie: 4 diody LED IR
  - wandaloodporna obudowa z daszkiem
  - okablowanie: 4 przewodowe + 2 przewody do rygla (do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm)
  - montaż natynkowy
  - kolor: srebrny
  - zasilanie: z monitora
  - wymiary: 58 x 135 x 39 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 2 szt;
- stacja bramowa Vidos S6S - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- instrukcja.