

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-3-monitorami-vidos-3xm320ws563-7-14-5vdc-p-6556.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 3 MONITORAMI VIDOS 3xM320W/S563 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>3 493,20 zł</b>
Cena netto	<b>2 840,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11742</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący monitor Vidos M320W** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi VIDOS i COMPETITION.

#### **Specyfikacja techniczna (M320W):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- przyciski ruchome
- obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
- system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- interkom: brak
- regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- kolor: biały
- instalacja: 4+2
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- wymiary: 245 x 160 x 18 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S563** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **6 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **3-abonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS i COMPETITION.

#### **Specyfikacja techniczna (S563):**

- 3-abonentowa stacja bramowa
- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie

- 
- podświetlenie: 6 diod LED IR
  - podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - błękitny)
  - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
  - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B2; brak w zestawie)
  - zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
  - wymiary: 120 x 250 x 51 mm
  - wymiary puszk: 110 x 240 x 46 mm

#### **Schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M320W - 3 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 3 szt;
- stacja bramowa Vidos S563 - 1 szt;
- instrukcja.