

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-3-monitorami-vidos-3xm670bs603d-7-14-5vdc-p-6561.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 3 MONITORAMI VIDOS 3xM670B/S603D 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>4 063,96 zł</b>
Cena netto	<b>3 304,03 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11747</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670B):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800x600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S603D** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Panel obsługuje **2 strefy**. **Wbudowany zamek szyfrowy** umożliwia otwieranie 2 niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furтка+brama automatyczna). Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **3-abonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

#### **Cechy produktu (S603D):**

- 
- 3-abonentowa stacja bramowa
  - kąt widzenia obiektywu ok. 87°
  - wbudowany zamek szyfrowy (programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)
  - możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp
  - obsługa 2 stref
  - podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
  - sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
  - wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
  - wyjście na timer określający czasowy dostęp
  - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
  - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)

#### **Specyfikacja techniczna (S603D):**

- przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 87°
- obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie
- podświetlenie: 3 diody LED IR
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
- wymiary: 100 x 280 x 38 mm
- wymiary puszk: 96 x 275 x 50 mm

#### **Przykładowy schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670B - 3 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 3 szt;
- stacja bramowa Vidos S603D - 1 szt;
- instrukcja.