

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-6-monitorami-vidos-6xm670bs606-7-14-5vdc-p-6564.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z 6 MONITORAMI VIDOS 6xM670B/S606 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>6 789,60 zł</b>
Cena netto	<b>5 520,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11750</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor Vidos M670B** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD oraz dotykowe klawisze** umożliwiające sprawne sterowanie urządzeniem. Obsługuje **2 wejścia** (2 stacje bramowe lub 1 stacja + 1 kamera CCTV). Monitor wyposażony jest w **funkcję interkomu i przekazywania rozmowy**. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe jest także **sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną**.

#### **UWAGA!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS.

#### **Specyfikacja techniczna (M670B):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
- rozdzielczość: 800×600 px
- przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass”
- dotykowe klawisze sterujące
- regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- obsługa 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV); możliwy podgląd z kamery
- funkcja interkomu i przekazywania rozmowy
- możliwa rozbudowa o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną
- kolor obudowy: czarny
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS
- okablowanie: 4+2 do rygla + 2 do bramy
- zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w komplecie)
- wymiary: 241 x 161 x 23 mm

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S606** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 87 stopni, doświetlaną **3 diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy **3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie**.

Dzięki niewielkim wymiarom możliwy jest montaż w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. wąskie słupki). Przeznaczony jest do **montażu podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie). Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **6-abonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS i COMPETITION.

#### **Specyfikacja techniczna (S606):**

- 
- 6-abonentowa stacja bramowa
  - przetwornik obrazu: 1/3" kolor
  - rozdzielczość: 600 linii
  - kąt widzenia kamery - ok. 87°
  - obiektyw: 3.6 mm z regulacją w pionie i poziomie
  - podświetlenie: 6 diod LED IR
  - podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
  - wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
  - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona D600B3; brak w zestawie)
  - zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15VDC (brak w zestawie)
  - wymiary: 100 x 280 x 38 mm
  - wymiary puszek: 96 x 275 x 50 mm

#### **Przykładowy schemat podłączenia:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M670B - 6 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 6 szt;
- stacja bramowa Vidos S606 - 1 szt;
- instrukcja.