

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-czujka-pir-takex-ms-100e-p-566.html>

## ZEWNĘTRZNA CZUJKA PIR TAKEX MS-100E

Cena brutto	<b>736,79 zł</b>
Cena netto	<b>599,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1069</b>
Producent	<b>Takex</b>

### Opis produktu

**Zewnętrzna pasywna czujka ruchu Takex MS-100E** posiada **podwójny pyroelement oraz wbudowany wyłącznik zmierzchowy**. Urządzenie - w zależności od zastosowanej soczewki - może pracować jako **czujnik szerokokątny (10x15m), kurtyna pionowa (20x3m) lub czujnik dalekiego zasięgu (20x2m)**.


Czujka posiada odporną na warunki atmosferyczne obudowę, która umożliwia montaż w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych - **w poziomie, pionie oraz pod sufitem**.

### Cechy produktu:


- wbudowany wyłącznik zmierzchowy
- podwójny pyroelement
- wyjście typu NC / NO
- regulowany układ optyczny, zakres regulacji: 180°
- regulacja czasu aktywacji wyjścia alarmowego: 2s - 5min
- regulacja czułości: 30% - 170%
- możliwość instalacji w poziomie, pionie oraz pod sufitem
- zastosowanie w instalacjach zewnętrznych oraz wewnętrznych

### Zasięg działania:

#### Instalacja pionowa:



#### Instalacja pozioma:



### Specyfikacja techniczna:

- 
- sposób detekcji: podwójny pyroelement
  - zasięg: szeroki kąt (10x15m), kurtyna (20x3m), daleki zasięg (20x2m)
  - wyjścia alarmowe: przekaźnikowe, 30V AC/DC 0,5A, NO/NC
  - sygnał wyjścia alarmowego: 30V (AC/DC), 0,5A max. (max. prąd obciążenia)
  - sygnał tampera: 30V (AC/DC), 2A max. (max. prąd obciążenia)
  - wielkości nastawne: 2s - 5 min (czas reakcji + opóźnienie); 10 lux i więcej (wartość luminacji); 30%(L) ~ 170%(H) (czułość PIR; domyślnie 100%)
  - temperatura pracy: -20°C do +50°C
  - zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne
  - miejsce montażu: instalacja pionowa (wewnętrzna/zewnętrzna - słupek/ściana) - wysokość 0,8-1,5m; instalacja pozioma (wewnętrzna/lekka zewnętrzna - słupek/ściana) - wysokość max. 3m
  - opcje: uchwyt i osłona do montażu na słupie, uchwyt ścienny, uchwyt sufitowy, kurtyna maskująca
  - zasilanie: 10,5V ... 30V DC (brak polaryzacji)
  - pobór prądu: 30 mA
  - wymiary: 77 x 171 x 70 mm
  - waga: 220 g

**W zestawie:**

- czujka Takex MS-100E - 1 szt.