

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-czujka-pir-takex-ms-100e-p-566.html>

ZEWNĘTRZNA CZUJKA PIR TAKEX MS-100E

Cena brutto	736,79 zł
Cena netto	599,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1069
Producent	Takex

Opis produktu

Zewnętrzna pasywna czujka ruchu Takex MS-100E posiada **podwójny pyroelement oraz wbudowany wyłącznik zmierzchowy**. Urządzenie - w zależności od zastosowanej soczewki - może pracować jako **czujnik szerokokątny (10x15m), kurtyna pionowa (20x3m) lub czujnik dalekiego zasięgu (20x2m)**.

Czujka posiada odporną na warunki atmosferyczne obudowę, która umożliwia montaż w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych - **w poziomie, pionie oraz pod sufitem**.


Cechy produktu:

- wbudowany wyłącznik zmierzchowy
- podwójny pyroelement
- wyjście typu NC / NO
- regulowany układ optyczny, zakres regulacji: 180°
- regulacja czasu aktywacji wyjścia alarmowego: 2s - 5min
- regulacja czułości: 30% - 170%
- możliwość instalacji w poziomie, pionie oraz pod sufitem
- zastosowanie w instalacjach zewnętrznych oraz wewnętrznych


Zasięg działania:

Instalacja pionowa:


Szerokokątny



Kurtyna





Daleki zasięg



Wysokość montażu:
0,8~1,5m


Instalacja pozioma:

Sufit:



Wysokość montażu:
3m MAX

Ściana:



Specyfikacja techniczna:

-
- sposób detekcji: podwójny pyroelement
 - zasięg: szeroki kąt (10x15m), kurtyna (20x3m), daleki zasięg (20x2m)
 - wyjścia alarmowe: przekaźnikowe, 30V AC/DC 0,5A, NO/NC
 - sygnał wyjścia alarmowego: 30V (AC/DC), 0,5A max. (max. prąd obciążenia)
 - sygnał tampera: 30V (AC/DC), 2A max. (max. prąd obciążenia)
 - wielkości nastawne: 2s - 5 min (czas reakcji + opóźnienie); 10 lux i więcej (wartość luminacji); 30%(L) ~ 170%(H) (czułość PIR; domyślnie 100%)
 - temperatura pracy: -20°C do +50°C
 - zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne
 - miejsce montażu: instalacja pionowa (wewnętrzna/zewnętrzna - słupek/ściana) - wysokość 0,8-1,5m; instalacja pozioma (wewnętrzna/lekka zewnętrzna - słupek/ściana) - wysokość max. 3m
 - opcje: uchwyt i osłona do montażu na słupie, uchwyt ścienny, uchwyt sufitowy, kurtyna maskująca
 - zasilanie: 10,5V ... 30V DC (brak polaryzacji)
 - pobór prądu: 30 mA
 - wymiary: 77 x 171 x 70 mm
 - waga: 220 g

W zestawie:

- czujka Takex MS-100E - 1 szt.