

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-kurtynowa-czujka-ruchu-paradox-nv37mx-p-12863.html>

## ZEWNĘTRZNA KURTYNOWA CZUJKA RUCHU PARADOX NV37MX

Cena brutto	<b>266,05 zł</b>
Cena netto	<b>216,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17266</b>
Producent	<b>Paradox</b>

### Opis produktu

**Zewnętrzna, adresowalna czujka ruchu Paradox NV37MX** służy do ochrony okien i drzwi. Może pracować w **2 trybach**:

- w trybie odporności na zwierzęta i polem detekcji 7.5 x 2 m oraz
- w trybie Sharp (przy zastosowaniach wewnętrznych) z polem detekcji 10 x 2 m - z podwójną weryfikacją detekcji.

Cechą charakterystyczną urządzenia jest **bardzo wąskie pole detekcji (0.5 m w odległości 5 m)**, dzięki czemu może pozostawać w stanie czuwania w pobliżu poruszających się osób, bez wywoływania fałszywych alarmów.

Czujka posiada ulepszoną detekcję maskowania i stabilność, dedykowany chip antymaskingu, podwójną konstrukcję ulepszającą eliminację fałszywych alarmów oraz wbudowany Super Pet Immunity.

W aplikacjach zewnętrznych w trybie odpornym na zwierzęta czujka NV37M nie reaguje na ptaki, koty i psy, w zastosowaniach wewnętrznych po przełączeniu do trybu Sharp osiąga duży zasięg i lepszą czułość.

Detektor posiada **wyjścia przekaźnikowe** o stopniu zabezpieczenia Grade 3.

Przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe chroni urządzenie przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża.

### Specyfikacja techniczna:

- wewnętrzna lub zewnętrzna ochrona okien i drzwi
- odporność na zwierzęta
- aktywny antymasking podczerwieni - wykrywa próby zamalowania soczewki i objekty w odległości do 30 cm
- podwójny czujnik PIR z cyfrową analizą sygnału (FADEC)
- podwójna ochrona przed sabotażem - czujnik otwarcia obudowy i oderwania od ściany
- strefa podejścia
- zasięg detekcji: tryb odporności na zwierzęta (7.5 x 2 m), tryb Sharp (10 x 2 m), szerokość kurtyny: 0.5 m w odległości 5 m od czujnik
- wyjścia przekaźnikowe
- sygnalizacja stanu: LED, czerwona, zielona, żółta
- współpraca: Paradox EVO, Spectra, Magellan
- certyfikat Grade 3
- temperatura pracy: -35°C ... +60°C
- wilgotność: 95%
- zasilanie: 10V - 15V DC
- pobór prądu: 15 mA (czuwanie), 19.2 mA (max.)
- wymiary: 123 x 61 x 43 mm
- waga: 100g

### W zestawie:

- 
- czujka ruchu Paradox NV37MX - 1 szt;
  - instrukcja.