

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzny-czytnik-zblizeniowy-roger-prt64lt-em-125-khz-p-657.html>



## ZEWNĘTRZNY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ROGER PRT64LT EM 125 KHz

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>265,95 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>216,22 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie - 2-5 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>1282</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5907608963209</b>           |
| Producent        | <b>Roger</b>                   |

### Opis produktu

**Czytnik zbliżeniowy Roger PRT64LT** może być stosowany w **systemach kontroli dostępu** opartych na identyfikatorach zbliżeniowych standardu **EM 125 KHz i kodach PIN**. Działa jako **urządzenie podrzędne względem kontrolera dostępu** i jego rola ogranicza się do odczytu numeru karty lub kodu PIN i przesłaniu odczytanych danych do kontrolera dostępu. Posiada **klawiaturę** ułatwiającą jego obsługę.

#### Cechy produktu:

- odczyt kart EM 125 KHz (kompatybilnych z EM 4100/4102)
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
- różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- zasięg odczytu do 15 cm
- osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- praca w warunkach zewnętrznych (z wyjątkiem PRT32LT, PRT42LT i PRT42LT-BK)
- programowanie manualne
- **nowe oprogramowanie fv1.34** (wymagany program [RARC 1.4.4.476](#)) umożliwia konfigurowanie funkcji linii wejściowych IN1 i IN2 czytnika skonfigurowanego do trybu Wiegand lub Magstripe (obecnie możliwe jest skonfigurowanie każdej z linii do sterowania dowolnym wskaźnikiem LED oraz wewnętrznym głośniczkem).

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg odczytu - do 15 cm
- karty: EM 125KHz (kompatybilne z EM4100/4102)
- ochrona antysabotażowa (tamper): kontakt NC, 50mA/24V
- odległości pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: max. 150 m
- stopień ochrony: IP65
- klasa środowiskowa (wg EN 50131-1): IV
- warunki pracy:
  - temperatura: od -25°C do +60°C
  - wilgotność: od 10% do 95%
- zasilanie 12V DC (nominalne), 10-15V DC (dopuszczalne)
- średni pobór prądu: 65 mA
- wymiary: 115 x 80 x 35 mm
- waga: 120 g

#### W zestawie:

- zewnętrzny czytnik zbliżeniowy Roger PRT64LT - 1 szt;

- 
- instrukcja.