

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzny-sygnalizator-optyczno-akustyczny-yotogi-ti710-p-5660.html>



ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY YOTOGI TI710

Cena brutto	89,99 zł
Cena netto	73,16 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Numer katalogowy	11157
Producent	Yotogi

Opis produktu

Zewnętrzny, przewodowy, optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI710 wyposażono w przetwornik piezoelektryczny emitujący dźwięk o maksymalnym natężeniu **110 dB**. Urządzenie wyposażono w **3 systemy antysabotażowe**: otwarcie obudowy, oderwanie od podłoża oraz próbę zapiankowania. Można **niezależnie wyzwoić sygnał akustyczny i optyczny**.

Sygnalizator ma możliwość **pracy autonomicznej** - należy dołączyć dodatkowy akumulator **6V / 1,2Ah** (brak w zestawie). W przypadku zaniku zasilania sygnalizator będzie nadal pełnił powierzoną mu rolę. Podnosi to dodatkowo poziom bezpieczeństwa instalacji.

Urządzenie posiada też innowacyjne funkcje: **tryb testowy, regulacja długości trwania sygnału alarmowego, wybór modulacji sygnału akustycznego, sterowanie oddzielne aukstyką i optyką oraz wybór sposobu wyzwiania** (0V lub 12V). Wbudowane mikroprzełączniki pozwalają na wybór: sygnału akustycznego, czasu trwania alarmu, sposobu sterowania i rodzaju alarmu po zaniku napięcia zasilającego.

Obudowę sygnalizatora wykonano z dobrej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na nadmierne odbarwienie pod wpływem promieniowania UV.

Cechy produktu:

- rodzaj sygnalizacji: optyczno-akustyczna (max 110dB)
- niezależne sterowanie sygnalizacją optyczną i akustyczną
- niski pobór prądu
- możliwość pracy autonomicznej (akumulator - brak w zestawie)
- potrójna ochrona antysabotażowa przed: otwarciem, oderwaniem, zapiankowaniem
- dodatkowe funkcje personalizujące pracę sygnalizatora
- łatwy wybór funkcji (za pomocą zworek)

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku: max. 110 dB
- temperatura pracy: -35°C +60°C
- współpraca z akumulatorem 6V/1,2Ah
- zabezpieczenie akumulatora: T 3,15A
- napięcie zasilania: 12VDC
- pobór prądu (średnio): do 180 mA (sygnalizacja akustyczna), 120 mA (sygnalizacja optyczna), do 300 mA (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)
- wymiary: 300 x 300 x 78 mm
- waga: 0,9 kg

W zestawie:

- zewnętrzny, optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI710 - 1 szt;
- instrukcja.

